

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
----------------------------	----------------	--------------------	-------------	------------------------------------

Tehnična specifikacija za hidrografska izmero je del razpisne dokumentacije in podaja osnovne pogoje ter zahteve za izvajanje meritev slovenskega morja. Dodatni pogoji in zahteve so lahko določeni pri opisu in določitvi območij letnih ali izrednih meritev (dokument *Območja hidrografske izmere*).

A1 Simboli in krajšave

Krajšava	Opis
GI	Geodetski inštitut Slovenije
GNSS	Global Navigation Satellite System
HI	Hidrografska izmera
IHO	Mednarodna hidrografska organizacija
Lat	Latitude – geografska širina
Long	Longitude – geografska dolžina
MBES	Multi-Beam Echo Sounder
MNZ	Ministrstvo za notranje zadeve
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
POS MV	Position and Orientation System for Marine Vessels
RINEX	Active GNSS base station data
S-44	Special Publication No.44 - IHO standard za hidrografske izmere
SNM	Srednji nivo morja
SNNVŽMM	Srednje nižje nizke vode živih morskih men
SVP	Sound Velocity Probe
THU	Total horizontal uncertainty
TPU	Total propagated uncertainty
TVU	Total vertical uncertainty
URSP	Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
B1	Soglasja in dovoljenja	<p>Pogodba o izvedbi meritev predstavlja uradno dovoljenje za izvajanje meritev, ostala potrebna soglasja in dovoljenja mora izvajalec pridobiti od pristojnih institucij (URSP, MNZ). Izvajalec je odgovoren za ureditev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za dostop do objektov ter za potrditev radijske komunikacije za vse vrste meritev, ne glede na to ali so na kopnem ali na morju.</p> <p>Kakršnekoli težave pri pridobivanju soglasij in dovoljenj mora izvajalec čimprej pisno sporočiti neposredno naročniku.</p>		
B2	Odgovornost izvajalca meritev	<p>Oprema in osebje, ki ga izvajalec zagotovi za meritve v skladu s pogodbo, je v vsakem trenutku odgovornost izvajalca meritev. Kakršna koli izguba, poškodba ali škoda, ki se utrpi ali povzroči med meritvami, je v celoti tveganje izvajalca.</p> <p>Vsako izgubo, škodo ali poškodbo osebja, opreme ali okolja je potrebno nemudoma sporočiti pristojnemu organu kot zahteva zakonodaja.</p>		
B3	Kontrola meritev in procesiranja podatkov	<p>Kontrolo meritev izvaja naročnik. Kontrolo lahko izvede kadarkoli v času HI, in sicer na plovilu ali v času procesiranja podatkov v prostorih izvajalca meritev.</p>		
B4	Območje in načrt meritev	<p>Območje HI je za posamezno leto določeno v dokumentu <i>Območja hidrografske izmere</i>, ki je del razpisne dokumentacije hidrografskih meritev.</p> <p>Izvajalec mora pred začetkom meritev naročniku v potrditev oddati načrtovano časovnico meritev, območje HI mora biti razdeljeno na meritvene bloke in znotraj teh določene linije merjenj. V primeru, da so v razpisni dokumentaciji določena tudi prioriteta območja, je vsako tako območje svoj meritveni blok.</p> <p>Izvajalec mora tedensko pripraviti načrt izvedbe meritev po dnevih in ga pred pričetkom meritev posredovati naročniku po e-pošti.</p>		

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
B5	Izvajanje meritev in označitev plovila	<p>Pri izvajanju meritev se ne sme ovirati plovil, ki uporabljajo shemo ločene plovbe in plovil pri vplutju ali izplutju iz pristanišča.</p> <p>Plovilo izvajalca meritev mora biti označeno kot plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja v skladu s Pravilnikom o izogibanju trčenju na morju (Uradni list RS, št. 84/05).</p> <p>Plovilo mora biti opremljeno z VHF GMDSS radijsko postajo in z avtomatskim identifikacijskim sistemom (AIS). Plovilo mora v času meritev oddajati AIS signal.</p>		
B6	Komunikacija med izvajanjem meritev	<p>Pred začetkom izvajanja meritev mora izvajalec to sporočiti URSP.</p> <p>Pred pričetkom merenj v pristaniščih, marinah in pristanih mora izvajalec obvezno vsaj 3 dni prej pisno obvestiti naročnika in URSP.</p> <p>Pred pričetkom merenj v bližini državne meje na morju mora izvajalec obvezno vsaj 3 dni prej obvestiti naročnika, MNZ in URSP.</p>		
B7	Hidrografska obvestila	<p>Obvestilo o novo odkritih nevarnostih za plovbo mora izvajalec pisno posredovati naročniku in URSP v 24 urah od odkritja.</p>		

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	---------------------------	-------------	------------------------------------

C1 Geodetski parametri

Če ni drugače zahtevano, se vsaka HI opravi z uporabo naslednjih geodetskih parametrov državnega horizontalnega koordinatnega sistema Republike Slovenije (D96/TM):

Datum: Slovenia Geodetic Datum 1996 - D96

Elipsoid: GRS80

Projekcija: Prečna Mercatorjeva (Transverse Mercator (TM))

Geoid: SGS2010 (Tehnične zahteve za implementacijo Slovenskega višinskega sistema 2010 na morju, Mzl)

Procesirani položaji globin se oddajajo v digitalni obliki v pravokotnih koordinatah koordinatnega sistema D96/TM.

Procesirani položaji ovir/objektov se oddajajo tudi v geografskih koordinatah WGS84 (Lat, Long, v decimalnih stopinjah, podanih na najmanj 8 decimalnih mest). Parametre transformacije med koordinatnima sistemoma izvajalec dobi od naročnika.

C2 Horizontalna natančnost

Horizontalna natančnost vseh meritev položajev, ki je zahtevana za posamezno HI, mora biti v skladu s standardom IHO (glej D8).

C3 Metoda določitve položaja globin

Izvajalec meritev mora v svoji ponudbi navesti in opisati metodo določanja položaja globin, ki jo bo uporabil (naknadna obdelava (post-processed) ali obdelava v realnem času (real time)).

Izvajalec mora dokumentirati, da je izbrana metoda za določanje položaja globin v skladu z zahtevano horizontalno in vertikalno natančnostjo po standardu IHO (glej D8).

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	---------------------------	-------------	------------------------------------

C4 Kontrola geometrije plovila

Pred začetkom meritev mora izvajalec opraviti ustrezno kontrolo geometrije vsakega uporabljenega plovila.

Stalne in dodatne kontrolne točke je potrebno določiti na vsakem uporabljenem plovilu, v referenčnem koordinatnem sistemu plovila z največjim dovoljenim odstopanjem $\pm 0,01$ m (pri 95-odstotni stopnji zaupanja) v smereh X, Y in Z.

Položaj vseh senzorjev mora biti določen v referenčnem koordinatnem sistemu plovila z največjim dovoljenim odstopanjem $\pm 0,02$ m (pri 95-odstotni stopnji zaupanja) v smereh X, Y in Z. Kjer je to potrebno, se vrtenje vsakega sensorja okoli osi X, Y in Z določi s kontrolno meritvijo z največjim dovoljenim odstopanjem $\pm 0,2$ stopinje (pri 95-odstotni stopnji zaupanja).

Težišče plovila je potrebno oceniti in jasno navesti njegov položaj v referenčnem koordinatnem sistemu plovila ter metodo določitve navesti v Poročilu o pripravi in kalibraciji opreme.

Rezultate kontrole geometrije, za vsako uporabljeno plovilo, izvajalec vključi v Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme.

Izvajalec odda tudi podatke vseh kontrolnih točk, ki so bile uporabljene za izračun natančnosti. Naročnik mora odobriti vsako odstopanje od zgoraj navedenih pogojev.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	---------------------------	-------------	------------------------------------


C5 Kalibracija smeri

Kalibracija smeri se izvede na začetku meritev in po zamenjavi ali bistveni rekonfiguraciji kateregakoli senzorja na plovilu za vsako HI.

Kalibracija smeri določa relacijo med referenčnim koordinatnim sistemom plovila in referenčnim koordinatnim sistemom HI. Zamik med njima je potrebno vnesti v programsko opremo (za navigacijo in/ali senzor gibanja), s katero se izvaja HI.

Rezultate kalibracije smeri se vključi v Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme.

C6 Test ponovljivosti batimetričnih meritev (Swathe Bathymetry Repeatability Test)



Test ponovljivosti batimetričnih meritev se opravi po zaključku vseh predhodnih kontrol in kalibraciji opreme. Izvesti ga je potrebno na začetku terenskega dela za vsako HI ali po zamenjavi ali bistveni rekonfiguraciji kateregakoli senzorja (metodologija mora biti podrobno navedena v poročilu).

Test se izvede z meritvami tridimenzionalnega položaja jasno opredeljenega majhnega, vendar enostavno določljivega objekta na morskem dnu.

Objekt je potrebno najprej izmeriti blizu nadirja iz več smeri - najmanj v smereh od severa, juga, vzhoda in zahoda. Nadalje mora biti objekt izmerjen tako, da leži na zunanjem delu enakomerno odmaknjenih meritvenih pasov, merjenih od severa, juga, vzhoda in zahoda.

V Poročilu hidrografske izmere je potrebno ločeno navesti izračunano statistično zanesljivost merjenega horizontalnega položaja in globine objekta.

Rezultate testa ponovljivosti batimetričnih meritev za vsako uporabljeno plovilo je potrebno vključiti v Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
D1	Primarni batimetrični merilni sistem	Meritve globin na celotnem območju HI morajo biti izvedene z uporabo večsnopnega batimetričnega merilnega sistema, ki izpolnjuje vse spodaj navedene zahteve. Izvajalec mora v ponudbi naročniku podati dokumentacijo o ustreznosti vsakega uporabljenega merilnega sistema.		
D2	Natančnost meritev	Natančnost meritev (v vseh treh dimenzijah), ki je zahtevana za posamezno HI, mora biti v skladu s standardom IHO (glej D8).		
D3	Model natančnosti	Izvajalec mora naročniku predložiti celovit model natančnosti pred začetkom meritev (a-priori ocena natančnosti). Model mora navesti posamezne vplive na natančnost ter skupno natančnost meritev. Po končanih meritvah izvajalec odda dosežene vrednosti THU, TVU in TPU. Opis izdelave modela natančnosti in izračun dosežene natančnosti po končanih meritvah, morajo biti vključene v Poročilo hidrografske izmere.		
D4	Določanje nagiba plovila	Določanje in uporaba podatkov o nagibu plovila (valjanje, zibanje, dviganje plovila) zagotavljajo, da so vertikalne meritve v skladu s standardom IHO (glej D8). Rezultate kontrole nagiba plovila mora izvajalec priložiti v Poročilu o pripravi in kalibraciji opreme.		
D5	Kontrola hitrosti zvoka	Pred izvedbo HI je potrebno preveriti pravilno delovanje vseh uporabljenih senzorjev za izmero hitrosti zvoka. Rezultati kontrole hitrosti zvoka morajo biti vključeni v Poročilu o pripravi in kalibraciji opreme.		

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------

D6 Evidentiranje objektov

Na celotnem območju HI morajo biti evidentirani vsaj objekti, ki glede na zahteve za posamezno HI, presegajo minimalno velikost objekta določeno v standardu IHO (D8).

D7 Gostota izmerjenih globin

Vsak evidentiran objekt (D6) je potrebno izmeriti z vsaj 3 veljavnimi meritvami v vzdolžni smeri linije merjenja in 3 veljavnimi meritvami v prečni smeri linije merjenja. Minimalno skupno število veljavnih meritev za vsak evidentiran objekt (mreža 3 x 3) je 9 meritev.

Po procesiranju (čiščenju) meritev, morajo biti veljavne meritve enakomerno porazdeljene po celotni mrežni celici. Zgostitev meritev na enem delu mrežne celice, ni sprejemljiva.

Velikost mrežne celice je enaka velikosti evidentiranega objekta, ki je glede na zahteve posamezne HI, določena v standardu IHO (D8).

Vse mrežne celice morajo izpolnjevati zgoraj navedene zahteve.

D8 Natančnost meritev

HI je potrebno izvesti najmanj z natančnostjo zahtevano za Special order meritve (skladno s standardom za hidrografske izmere Mednarodne hidrografske organizacije (IHO S-44)).

Zagotoviti je potrebno celovito pokritost morskega dna območja HI, določenega z obodnim poligonom ali opredeljeno izobato.

Kadar območje izmere leži ob:

- grajeni obali, se morajo veljavne meritve začeti v oddaljenosti, ki ni večja kot 1 m od obale,
- naravni obali, morajo izmerjene globine segati čez izobato 2 m proti obali pri SNM (obvezna določljivost 2 m izobate).

Izračun končne dosežene natančnosti izmere (THU, TVU in TPU) mora biti vključen v Poročilu hidrografske izmere.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------

D9 **Prečne linije**

Za vsako HI je potrebno izvesti najmanj 2-3 prečne linije meritev (odvisno od velikosti meritvenega bloka) v vsakem meritvenem bloku. Število meritvenih blokov se določi znotraj HI.

Prečne linije meritev morajo biti enakomerno razporejene po meritvenem bloku in morajo biti približno pravokotne na vzdolžne linije meritev.

Podatki, pridobljeni vzdolž prečnih linij meritev, morajo biti ustrezno ločeni od ostalih podatkov meritev, vendar so lahko uporabljeni v končnem podatkovnem nizu. Obdelani morajo biti v skladu z zahtevami za procesiranje podatkov (D13).

Izvesti je potrebno primerjavo med podatki meritev prečnih linij s podatki vzdolžnih linij, za kontrolo skladnosti merjenih globin in za izračun natančnosti s standardom IHO. Primerjavo je potrebno priložiti Poročilu hidrografske izmere.

D10 **Podatki globin**

Globine se morajo nanašati na hidrografsko ničlo (SNNVŽMM) in morajo biti podane v metrih, na dve decimalni mesti.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------

D11 Evidentiranje razbitin in čeri (potopljeni objekti)

Vsak potopljen objekt ali čer na območju HI, mora izvajalec evidentirati in podatke vnesti v obrazec ER01 (podatki o razbitinah in ovirah).

Vse osamljene razbitine, ki se nahajajo izven območja HI (20 m od meje območja HI), mora izvajalec evidentirati in tudi zanje izpolniti obrazec ER01 (podatki o razbitinah in ovirah).

Vse objekte je potrebno izmeriti na način, da se izvede glavna linija meritev nad sredino objekta vzdolž glavne osi objekta, sledita ji še dve vzporedni liniji meritev, ki sta iz obeh strani enako oddaljeni od glavne linije.

Za pokritje celotne dolžine objekta je potrebno zagotoviti tudi meritve, ki potekajo pravokotno na glavno linijo meritev. Vse meritve se morajo izvajati s čim manjšo hitrostjo in (po potrebi) ustrezno prilagoditvijo naklonskega kota, da se poveča gostota sondiranja na območju objekta.

Izvajalec mora v Poročilu hidrografske izmere za vsako razbitino posebej, jasno navesti, s katero metodo je bila določena najplitvejša globina.

Podatke MBES je potrebno oddati kot očiščen oblak točk, s polno gostoto podatkov. Del razbitine, ki je opredeljen kot najplitvejša točka/globina, mora biti označen.

Vse, med HI, novoodkrite razbitine, je potrebno sporočiti naročniku in URSP v roku 24 ur.

Simboli in krajsave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------

D12 Evidentiranje ovir

Vsako oviro na območju HI, mora izvajalec evidentirati in zanjo izpolniti obrazec ER01 (podatki o razbitinah in ovirah).

Izmera bo predvidoma enaka kot pri evidentiranju razbitin (položaj, usmerjenost, obseg in najplitvejša globina). Uporablja se enak vzorec meritvenih linij, kot je opisan v D11. Izvajalec mora prav tako jasno navesti, s katero metodo je bila določena najplitvejša globina za vsako oviro. Kakršnekoli ovire, ki ne zahtevajo podrobnih meritev, bodo navedene v Poročilu hidrografske izmere. To običajno velja za ovire, katerih lokacija je že znana in označena na kartah (na primer cevovodi in kabli).

Vse, med HI, novoodkrite ovire, je potrebno sporočiti naročniku in URSP v roku 24 ur.

D13 Procesiranje (čiščenje) podatkov

V končni sloj batimetričnih podatkov so lahko uvrščene le veljavne globine, ki dosegajo zahtevano natančnost iz IHO standarda S-44.

Podatki morajo biti očiščeni vseh napak in šumov senzorjev, ki nastanejo med meritvami (upoštevana mora biti hitrost zvoka v vodi, plimovanje (če potrebno) in vse ostale korekcije, potrebne za ustrezno in natančno določitev globin).

Vse sistematične napake in očitna odstopanja v podatkih, morajo biti izločena iz nadaljnje obdelave. Podatki, ki dosegajo zahtevano natančnost, vendar so numerično oddaljeni od glavnega podatkovnega sloja, se štejejo za odstopanja in jih je potrebno izločiti iz nadaljnje obdelave, vendar se iz podatkovnega sloja ne smejo izbrisati.

Vse umetne vertikalne objekte, ki se razprostirajo nad vodno gladino in so suhi v vseh fazah plime, je potrebno izločiti iz podatkovnega sloja.

Vse izločene globine, je potrebno ustrezno označiti in oddati naročniku.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E1 Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme

Izvajalec mora naročniku predložiti Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme za meritve ob zaključku priprave opreme oziroma v 48 urah po začetku meritev.

Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme mora vključevati najmanj naslednja poglavja:

1. Opis batimetričnega sistema - opis vse opreme in sistemov za meritve nameščenih na vseh uporabljenih plovilih,
2. Kontrola geometrije plovila (C4, opis uporabljenih ključnih točk na plovilu, senzorjev in natančnost določitve),
3. Kontrola kalibracije smeri (C5),
4. Test ponovljivosti batimetričnih meritev (C6),
5. Določanja nagiba plovila (D4),
6. Kontrola hitrosti zvoka (D5, primerjava SVP).

Poročilo mora biti digitalno podpisano s strani hidrografa.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E2 Poročilo napredka meritev

Izvajalec mora voditi dnevno in tedensko poročilo o napredku meritev.

Tedensko poročilo napredka mora izvajalec v času trajanja HI naročniku pošiljati 1x tedensko po e-pošti (npr. vsak ponedeljek). Poročilo mora vsebovati:

- dnevna poročila do datuma oddaje tedenskega poročila (začetek/ konec meritev, lokacija),
- napredek do datuma oddaje poročila (v %, po dnevih, tedenska realizacija glede na plan in realizacija glede na celotno HI),
- meritveni blok (% izmerjenih glede na celotno HI)
- izvedene tedenske aktivnosti (kaj je bilo izvedeno in kaj ne ter zakaj),
- vremenski pogoji v času meritev,
- seznam oddanih izvornih podatkov (po dnevih), glej E5,
- napredek pri obdelavi podatkov,
- previdni datumi oddaje procesiranih podatkov,
- načrtovana uporaba plovil (katero plovilo, na katerem območju in zakaj),
- morebitni problemi pri meritvah (incidenti, onemogočanje merjenj...).

Kakršnekoli nepredvidene okoliščine (incidente) ali pomisleke v času meritev mora izvajalec čimprej pisno sporočiti neposredno naročniku.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E3 Poročilo hidrografske izmere

Izvajalec mora naročniku posredovati dve vmesni in končno poročilo HI.

Poročilo o hidrografske izmeri mora vključevati **najmanj** naslednja vsebinska poglavja:

1. Območja hidrografske izmere (razdelitev na meritvene bloke),
2. Geodetski parametri hidrografske izmere,
3. Postopek določanja globine,
4. Hidrografsko višinsko izhodišče,
5. Izdelava modela natančnosti - navedba a-priori ocene natančnosti,
6. Potek batimetričnega snemanja - primerjava meritev med vzdolžnimi in prečnimi linijami in izračun natančnosti podatkov,
7. Natančnost meritev - navedbo in opis izračuna **dosežene** horizontalne in vertikalne natančnosti izmerjenih in procesiranih podatkov (THU, TVU in TPU),
8. Rezultati batimetričnega snemanja,
9. Postopek procesiranja podatkov - navedbo metode, s katero je bila določena najplitvejša globina,
10. Izmera navigacijskih objektov in obalne linije - položaji boj in ovir za plovbo, seznam podvodnih objektov.

Poročilo mora biti digitalno podpisano s strani hidrografa.

Poročilu hidrografske izmere mora izvajalec priložiti tudi Poročilo o pripravi in kalibraciji opreme ter obrazec ER01 (podatki o razbitinah in ovirah).

Vmesno poročilo mora vsebovati vsa poglavja kot končno poročilo.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E4 Obrazec ERO1 – podatki o razbitinah in ovirah

Poročilo o razbitinah in ovirah mora vsebovati naslednje podatke (xls datoteka):

- ID objekta,
- vrsta objekta (razbitina, ovira, potopljen objekt),
- geografska širina in dolžina (v decimalnih stopinjah, na 8 decimalnih mest natančno),
- pravokotne koordinate D96TM (v metrih, na 2 decimalni mesti natančno),
- globina (SNM, SNNVŽMM),
- natančnost določitve položaja,
- natančnost določitve globine,
- metoda določitve najplitvejše globine,
- dimenzije objekta,
- opis.

Prazen Obrazec ERO1 izbran izvajalec dobi od naročnika.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E5 Oddaja izvornih podatkov

Izvorni podatki (RAW data) se oddajajo skupaj s tedenskim poročilom neposredno naročniku.

Oddaja se izvorne (neobdelane) podatke (RAW data), in sicer:

- podatki morajo biti organizirani po dnevih (datum, čas in lokacija se morajo ujemati s tedenskimi poročili meritev),
- vse izmerjene podatke v XTF formatu oz. v formatu programske opreme izvajalca meritev,
- vse izvorne podatke meritev vseh senzorjev (globinomera, sonde za določitev zvoka, plimovanja (če potrebno) itd.):
 - o datoteke SVP (datum, čas in položaj),
 - o datoteko s podatki plimovanja (če so bili uporabljeni ti podatki),
 - o GNSS podatke (POS MV, RINEX),
 - o podatke vrednosti TPU,
- izvorne podatke meritev razbitin in ovir,

Naročnik lahko kadarkoli od izvajalca meritev zahteva tudi dnevno oddajo izvornih podatkov. V primeru da se izkaže, da so za procesiranje potrebni tudi podatki, ki niso naštetih zgoraj, jih mora izvajalec meritev, po pisnem pozivu naročnika, le temu predati v roku 48 ur.

Simboli in krajšave	Splošni pogoji	Določanje položaja	Batimetrija	Oddaja poročil in podatkov meritev
---------------------	----------------	--------------------	-------------	---

E6 Oddaja procesiranih podatkov

Procesirani podatki se oddajajo, ko izvajalec zaključi z merjenjem posameznega meritvenega bloka oz. pri oddaji vmesnega in končnega poročila HI.

Na koncu HI izvajalec odda še enkrat vse procesirane podatke (izvorna ločljivost in grid).

Procesirani (očiščeni) podatki v izvorni ločljivosti:

- vsi sprejeti in izločeni (zavrjnjeni) procesirani podatki globin,
- podatki se oddajajo v ASCII zapisu (XYZ) ali v HDCS formatu.
- kjer je potrebno zaradi velikosti datoteke podatke o globinah razdeliti na več datotek, se delitev izvede v skladu z mrežo 1 x 1 km. Celotno slovensko morje pokriva 272 takih celic (naročnik izvajalcu preda vektorsko datoteko sheme teh celic z opredeljenim poimenovanjem).

Procesirani podatki v mreži (grid):

- podatke o globinah, interpolirane na gostoto 0,25, 0,50 in 1 m v ASCII zapisu (XYZ),
- izdelan testni izris globin v PDF formatu in digitalno podpisan s strani hidrografa
- kjer je potrebno zaradi velikosti datoteke podatke o globinah razdeliti na več datotek, se delitev izvede v skladu z mrežo 1 x 1 km. Celotno slovensko morje pokriva 272 takih celic (naročnik izvajalcu preda vektorsko datoteko sheme teh celic z opredeljenim poimenovanjem).

Preostali zahtevani podatki:

- podatki o položaju vseh navigacijskih objektov in obalne linije na območju izmere - linija pomolov, obalna linija, položaji boj in svetilnikov,
- datoteka z vzdolžnimi in prečnimi linijami merenj,
- seznam (položaj, globina, opis) vseh najdenih razbitin in ovir za plovbo (obrazec ER01).